



**Count on it.**

**ZIMA 2013/2014**



**ODŚNIEŻARKA JEDNOSTOPNIOWA - do pracy na utwardzonych powierzchniach**

<b>Model</b>	<b>38273</b>
<b>Nazwa</b>	<b>Power Lite</b>
Silnik	Toro 87cm <sup>3</sup> 4-suwowy OHV
Rozruch	Mechaniczny
Zbiornik paliwa	<b>1,3 l</b>
Szerokość robocza	46 cm
<b>Głębokość zgarniania śniegu w jednym przejeździe</b>	30 cm
Wydajność	do 499 kg/min
Zasięg	do 7,6 m
Waga	24,5 kg
Listwa zgarniająca	Stała
Typ kanału wyrzutowego	Zip Deflector*
Regulacja kierunku wyrzutu	pełna-manualna
<b>CENA BRUTTO</b>	<b>1.999 PLN</b>



**\* Zip Deflektor**

Prosty i niezawodny system regulacji wysokości oraz kierunku wyrzutu

Odsnieżarki jednostopniowe Toro pracują na bazie wykonanego z grubej gumy wirnika zgarniająco-odrzucającego, który obracając się z impetem zagarnia śnieg i podaje go, z odpowiednią siłą do kanału wyrzutowego i dalej wyrzuca na zewnątrz. Przemysłany kształt wirnika oraz komory wyrzutowej zabezpiecza kanał przed zablokowaniem. Co ważne system ten pozwala na odgarnięcie śniegu do "zera" całkowicie odsłaniając chodnik lub podjazd.



Dzięki elastycznej listwie zagarniającej, wirnik ma stały kontakt z podłożem a odsnieżarka nie wymaga "pchania", lecz podąża zgodnie z pracą wirnika.





**Count on it.**

**ZIMA 2013/2014**

**NOWOŚĆ !!!**



**ODŚNIEŻARKA JEDNOSTOPNIOWA - do pracy na utwardzonych powierzchniach**

<b>Model</b>	<b>38567</b>
<b>Nazwa</b>	<b>Quick Clear R</b>
Silnik	Toro 163 cm <sup>3</sup> 4-suwowy OHV
Rozruch	Mechaniczny
Zbiornik paliwa	1,04 l
Szerokość robocza	53 cm
Głębokość zgarniania śniegu w jednym przejeździe	32 cm
Wydajność	do 816 kg/min
Zasięg	do 11 m
Waga	38 kg
Listwa zgarniająca	<b>ruchoma</b>
Typ kanału wyrzutowego	Zip Deflector*
Regulacja kierunku wyrzutu	<b>pełna- Quick Shoot**</b>
<b>CENA BRUTTO</b>	<b>2.960,- PLN</b>



\* **Zip Deflektor** - prosty i niezawodny system regulacji wysokości wyrzutu. Quick Shoot \*\* - kierunek wyrzutu regulowany przy pomocy dźwigni na uchwycie. Oznacza to brak konieczności zatrzymywania odśnieżarki aby zmienić kierunek kanału wyrzutowego.



Dzięki elastycznej listwie zagarniającej, wirnik ma stały kontakt z podłożem a odśnieżarka nie wymaga "pchania", lecz podąża zgodnie z pracą wirnika.

Odśnieżarki jednostopniowe Toro pracują na bazie wykonanego z grubej gumy wirnika zgarniająco-odrzucającego, który obracając się z impetem zagarnia śnieg i podaje go, z odpowiednią siłą do kanału wyrzutowego i dalej wyrzuca na zewnątrz. Przemysłany kształt wirnika oraz komory wyrzutowej zabezpiecza kanał przed zablokowaniem. Co ważne system ten pozwala na odgarnięcie śniegu do "zera" całkowicie odsłaniając chodnik lub podjazd.





**Count on it.**

**ZIMA 2013/2014**




## ODŚNIEŻARKA DWUSTOPNIOWA

<b>Model</b>	<b>38810</b>
<b>Nazwa</b>	<b>Power Max 724 OE</b>
<b>Silnik</b>	<b>B&amp;S 205 cm<sup>3</sup> 4-suwowy OHV</b>
<b>Rozruch</b>	<b>elektryczny</b>
<b>Zbiornik paliwa</b>	<b>3,2 l</b>
<b>Biegi</b>	<b>6 do przodu+2 do tyłu</b>
<b>Szerokość robocza</b>	<b>61 cm</b>
<b>Głębokość zgarniania śniegu w jednym przejeździe</b>	<b>53 cm</b>
<b>Wydajność</b>	<b>do 818 kg/min</b>
<b>Zasięg</b>	<b>do 12 m</b>
<b>Waga</b>	<b>78 kg</b>
<b>Opony pneumatyczne</b>	<b>antypoślizgowy bieżnik klockowy</b>
<b>Typ wirnika zgarniającego/średnica</b>	<b>Power Max* 36cm; ząbkowany</b>
<b>Wirnik odrzucający</b>	<b>28 cm, z systemem antyblokujący</b>
<b>Listwa zgarniająca/regulator wysokości</b>	<b>stała/regulowany</b>
<b>CENA BRUTTO</b>	<b>5.490,- PLN</b>



Prowadzenie odśnieżarki jest możliwe przy pomocy jednej ręki. Wolną ręką można w tym czasie swobodnie regulować prędkość lub wyrzut śniegu.



**Quick Stick** płynna regulacja kierunku i zasięgu wyrzutu śniegu (210°)

### \*Power Max Auger System

Jest to system dwustopniowego odśnieżania. Najpierw śnieg jest zagarniany przez wolno obracający się wirnik zgarniający, a następnie z impetem wyrzucany przez szybko obracający się wirnik odrzucający i kanał wyrzutowy. Takie rozwiązanie pozwala na pracę w wysokim śniegu i unikanie zatykania się elementów obrotowych, gwarantując też dużą wydajność wyrzutu śniegu na znaczą odległość. Zastosowany wirnik został wykonany z wytrzymałej stali i jest specjalnie ząbkowany, aby bez problemu radzić sobie również z ubitym lub zlodowaciałym śniegiem.



**Count on it.**

**ZIMA 2013/2014**



## ODŚNIEŻARKA DWUSTOPNIOWA

<b>Model</b>	<b>38597</b>
<b>Nazwa</b>	<b>Power Max 826 O</b>
<b>Silnik</b>	<b>B&amp;S 250 cm<sup>3</sup> 4-suwowy OHV</b>
<b>Rozruch</b>	<b>Mechaniczny</b>
<b>Zbiornik paliwa</b>	<b>3,8 l</b>
<b>Biegi</b>	<b>6 do przodu+2 do tyłu</b>
<b>Szerokość robocza</b>	<b>66 cm</b>
<b>Głębokość zgarniania śniegu w jednym przejeździe</b>	<b>53 cm</b>
<b>Wydajność</b>	<b>do 861 kg/min</b>
<b>Zasięg</b>	<b>do 13 m</b>
<b>Waga</b>	<b>100 kg</b>
<b>Opony pneumatyczne</b>	<b>38 cm; antypoślizgowy bieżnik klockowy</b>
<b>Typ wirnika zgarniającego/średnica</b>	<b>Power Max* 36cm; ząbkowany</b>
<b>Wirnik odrzucający</b>	<b>30 cm, 3 noże</b>
<b>Listwa zgarniająca/regulator wysokości</b>	<b>stała/regulowany</b>
<b>CENA BRUTTO</b>	<b>6.390,- PLN</b>



Prowadzenie odśnieżarki jest możliwe przy pomocy jednej ręki. Wolną ręką można w tym czasie swobodnie regulować prędkość lub wyrzut śniegu.



**Quick Stick** płynna regulacja kierunku i zasięgu wyrzutu śniegu (210°)

### \*Power Max Auger System

Jest to system dwustopniowego odśnieżania. Najpierw śnieg jest zagarniany przez wolno obracający się wirnik zgarniający, a następnie z impetem wyrzucany przez szybko obracający się wirnik odrzucający i kanał wyrzutowy. Takie rozwiązanie pozwala na pracę w wysokim śniegu i unikanie zatykania się elementów obrotowych, gwarantując też dużą wydajność wyrzutu śniegu na znaczą odległość. Zastosowany wirnik został wykonany z wytrzymałej stali i jest specjalnie ząbkowany, aby bez problemu radzić sobie również z ubitym lub zlodowaciałym śniegiem.



**Count on it.**

**ZIMA 2013/2014**



## ODŚNIEŻARKA DWUSTOPNIOWA

<b>Model</b>	<b>38629</b>
<b>Nazwa</b>	<b>Power Max 826 OE</b>
<b>Silnik</b>	<b>B&amp;S 250 cm<sup>3</sup> 4-suwowy OHV</b>
<b>Rozruch</b>	<b>elektryczny</b>
<b>Zbiornik paliwa</b>	<b>3,8 l</b>
<b>Biegi</b>	<b>6 do przodu+2 do tyłu</b>
<b>Szerokość robocza</b>	<b>66 cm</b>
<b>Głębokość zgarniania śniegu w jednym przejeździe</b>	<b>53 cm</b>
<b>Wydajność</b>	<b>do 875 kg/min</b>
<b>Zasięg</b>	<b>do 13 m</b>
<b>Waga</b>	<b>101 kg</b>
<b>Inne</b>	<b>reflektor w opcji (107-3827)</b>
<b>Opony pneumatyczne</b>	<b>38 cm; antypoślizgowy bieżnik klockowy</b>
<b>Typ wirnika zgarniającego/średnica</b>	<b>Power Max* 36cm; ząbkowany</b>
<b>Wirnik odrzucający</b>	<b>30 cm, 3 noże</b>
<b>Listwa zgarniająca/regulator wysokości</b>	<b>stała/regulowany</b>
<b>CENA BRUTTO</b>	<b>6.890 ,- PLN</b>



Prowadzenie odśnieżarki jest możliwe przy pomocy jednej ręki. Wolną ręką można w tym czasie swobodnie regulować prędkość lub wyrzut śniegu.



**Quick Stick** płynna regulacja kierunku i zasięgu wyrzutu śniegu (210°)

### \*Power Max Auger System

Jest to system dwustopniowego odśnieżania. Najpierw śnieg jest zagarniany przez wolno obracający się wirnik zgarniający, a następnie z impetem wyrzucany przez szybko obracający się wirnik odrzucający i kanał wyrzutowy. Takie rozwiązanie pozwala na pracę w wysokim śniegu i unikanie zatykania się elementów obrotowych, gwarantując też dużą wydajność wyrzutu śniegu na znacząco odległość

Zastosowany wirnik został wykonany z wytrzymałej stali i jest specjalnie ząbkowany, aby bez problemu radzić sobie również z ubitym lub zlodowaciałym śniegiem



**Count on it.**

**ZIMA 2013/2014**

**NOWOŚĆ !!!**



## ODŚNIEŻARKA DWUSTOPNIOWA

<b>Model</b>	<b>38822</b>
<b>Nazwa</b>	<b>Power Max 928 OXE</b>
<b>Silnik</b>	Toro 265 cm <sup>3</sup> 4-suwowy OHV
<b>Rozruch</b>	elektryczny
<b>Zbiornik paliwa</b>	3,2 l
<b>Biegi</b>	6 do przodu+2 do tyłu
<b>Szerokość robocza</b>	71 cm
<b>Głębokość zgarniania śniegu w jednym przejeździe</b>	53 cm
<b>Wydajność</b>	do 890 kg/min
<b>Zasięg</b>	do 14 m
<b>Waga</b>	119 kg
<b>Inne</b>	Free Wheel System; reflektor
<b>Opony pneumatyczne</b>	38 cm; antypoślizgowy bieżnik klockowy
<b>Typ wirnika zgarniającego/średnica</b>	Power Max* 36cm; ząbkowany
<b>Wirnik odrzucający</b>	30 cm, 3 noże
<b>Listwa zgarniająca/regulator wysokości</b>	ruchoma (amortyzowana)/regulowany
<b>CENA BRUTTO</b>	<b>7.870,- PLN</b>



Prowadzenie odśnieżarki jest możliwe przy pomocy jednej ręki. Wolną ręką można w tym czasie swobodnie regulować prędkość lub wyrzut śniegu.



**Quick Stick** płynna regulacja kierunku i zasięgu wyrzutu śniegu (210°)



**Free Wheel System**  
możliwość odłączenia napędu jednego kół odśnieżarki w celu ułatwienia manewrowania

Reflektor w standardzie



### \*Power Max Auger System

Jest to system dwustopniowego odśnieżania. Najpierw śnieg jest zagarniany przez wolno obracający się wirnik zgarniający, a następnie z impetem wyrzucany przez szybko obracający się wirnik odrzucający i kanał wyrzutowy. Takie rozwiązanie pozwala na pracę w wysokim śniegu i unikanie zatykania się elementów obrotowych, gwarantując też dużą wydajność wyrzutu śniegu na znaczą odległość. Zastosowany wirnik został wykonany z wytrzymałej stali i jest specjalnie ząbkowany, aby bez problemu radzić sobie również z ubitym lub zlodowaciałym śniegiem.



**Count on it.**

**ZIMA 2013/2014**




## ODŚNIEŻARKA DWUSTOPNIOWA

<b>Model</b>	<b>38828</b>
<b>Nazwa</b>	<b>Power Max1128 OXE</b>
<b>Silnik</b>	<b>B&amp;S 342 cm<sup>3</sup> 4-suwowy OHV</b>
<b>Rozruch</b>	<b>elektryczny</b>
<b>Zbiornik paliwa</b>	<b>3,0 l</b>
<b>Biegi</b>	<b>6 do przodu+2 do tyłu</b>
<b>Szerokość robocza</b>	<b>71 cm</b>
<b>Głębokość zgarniania śniegu w jednym przejeździe</b>	<b>53 cm</b>
<b>Wydajność</b>	<b>do 998 kg/min</b>
<b>Zasięg</b>	<b>do 14 m</b>
<b>Waga</b>	<b>122 kg</b>
<b>Inne</b>	<b>Free Wheel System; reflektor</b>
<b>Opony pneumatyczne</b>	<b>38 cm; antypoślizgowy bieżnik klockowy</b>
<b>Typ wirnika zgarniającego/średnica</b>	<b>Power Max* 36cm; ząbkowany</b>
<b>Wirnik odrzucający</b>	<b>30 cm, 3 noże</b>
<b>Listwa zgarniająca/regulator wysokości</b>	<b>ruchoma (amortyzowana)/regulowany</b>
<b>CENA BRUTTO</b>	<b>8.900,- PLN</b>



Prowadzenie odśnieżarki jest możliwe przy pomocy jednej ręki. Wolną ręką można w tym czasie swobodnie regulować prędkość lub wyrzut śniegu.



**Quick Stick** płynna regulacja kierunku i zasięgu wyrzutu śniegu (210°)



**Free Wheel System**  
możliwość odłączenia napędu jednego kół odśnieżarki w celu ułatwienia manewrowania



Reflektor w standardzie

### \*Power Max Auger System

Jest to system dwustopniowego odśnieżania. Najpierw śnieg jest zagarniany przez wolno obracający się wirnik zgarniający, a następnie z impetem wyrzucany przez szybko obracający się wirnik odrzucający i kanał wyrzutowy. Takie rozwiązanie pozwala na pracę w wysokim śniegu i unikanie zatykania się elementów obrotowych, gwarantując też dużą wydajność wyrzutu śniegu na znaczą odległość. Zastosowany wirnik został wykonany z wytrzymałej stali i jest specjalnie ząbkowany, aby bez problemu radzić sobie również z ubitym lub zlodowaciałym śniegiem.